

PONY FLOW 5 - STANDARD  
VISORE ELETTRONICO CON SENSORE INCORPORATO  
BATTERY-POWERED DISPLAY WITH AN INTEGRATED SENSOR  
MONITOR DE BATERÍA CON SENSOR DE LECTURA INCORPORADO

VISORE PER MISURAZIONI E LETTURE DI FLUSSO

Il display grafico multilingua programmabile può indicare: volume cumulativo erogato (con azzeramento), volume cumulativo erogato (non azzerabile) e volume parziale in diverse unità di misura: litri, galloni per minuto, metri cubi/ora. Può essere applicato a tutti i modelli di contalitri a turbina da noi prodotti. Errore massimo di lettura: ±1%. Display retroilluminato. Alimentato a pila 9 Volt. Attrezzato con sensore di luminosità per aumentarne l'autonomia e il risparmio energetico.

DISPLAY FOR FLOW MEASUREMENT AND READING

The programmable multilingual graphic display can indicate: cumulative volume delivered (resettable), cumulative volume delivered (not resettable) and partial volume in different units of measure: litres/gallons per minute, cubic metres per hour. It can be applied to all our turbine flowmeters. Maximum reading error: ±1%. Backlit display. 9 Volts battery powered. Equipped with luminosity sensor to increase endurance and energy saving.

VISOR PARA MEDICIONES Y LECTURAS DE FLUJO

El monitor gráfico multilinguaje programable puede indicar: volumen acumulativo suministrado (con puesta a cero), volumen acumulativo suministrado (sin puesta a cero) y volumen parcial en varias unidades de medida: litros, galones por minuto, metros cúbicos por hora. Se puede utilizar en todos los modelos de cuentalímetros con turbina de nuestra producción. Error máximo de lectura: ±1%. Monitor retroiluminado. Alimentado con pila 9 Voltios. Equipado con sensor de luminosidad para aumentar la autonomía y el ahorro energético.



DISPLAY	COD
PONY FLOW 5 REMOTE	RE379016

DISPLAY	COD
PONY FLOW 5	00379016
PONY FLOW 5C *	0037901C

\* VERSIONE A CHIODO LUNGO PER CONTALITRI 1/2" NYLON E 1/2" - 3/4" INOX

\* VERSION WITH LONG CONTACT PIN FOR 1/2" NYLON AND 1/2" - 3/4" ST. STEEL FLOWMETERS

\* VERSIÓN CON CLAVIJA LARGA PARA CAUDALÍMETRO 1/2" NYLÓN Y 1/2" - 3/4" ACERO INOX.



ESEMPIO DI APPLICAZIONE CON CONTALITRI STANDARD 20 BAR  
APPLICATION EXAMPLE WITH STANDARD 20 BAR FLOWMETER  
EJEMPLO DE APLICACIÓN CON CAUDALÍMETRO STANDARD 20 BAR  
PAG. 5

CONTALITRI STANDARD  
STANDARD FLOWMETERS  
CAUDALÍMETROS STANDARD:  
PAG. 5-28